

CT-237B

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE ET TESTEUR DE FUITES

MESURE HAUTE PRÉCISION DES COURANTS DE FUITE

Le **CT-237B** est un pince ampèremétrique polyvalent qui assure des mesures précises de courant AC et de courant de fuite, avec une résolution exceptionnelle de 10 μ A pour les courants inférieurs à 40 mA.

Toutes les mesures AC sont TRMS (True RMS).

Garantissant votre sécurité, cette pince ampèremétrique respecte la norme de sécurité IEC 1010 (CAT III 600 V) et est certifiée CE.

Le pince ampèremétrique **CT-237B** est un instrument de mesure polyvalent capable de mesurer la tension, l'intensité du courant, la résistance et les caractéristiques des diodes. Il est également équipé d'une fonction de test de continuité accompagnée d'un signal sonore.

**TRUE
RMS**

MESURES DE LA PINCE AMPÉROMÉTRIQUE CT-237B

- ✓ Tension CA TRMS : Jusqu'à 600 V
- ✓ Courant alternatif TRMS : Jusqu'à 120 A
- ✓ Tension DC : Jusqu'à 600 V
- ✓ Test de continuité : Indicateur sonore
- ✓ Test de diodes: Indicateur sonore

SPÉCIFICATIONS

- ✓ Écran : LCD 3½ chiffres
- ✓ Polarité : Automatique, avec affichage à l'écran
- ✓ Dimensions: 191 (L.) x 65 (H.) x 36 (P.) mm
- ✓ Fonctions : HOLD, mesure relative
- ✓ Échelle : Automatique ou manuelle
- ✓ Alimentation : Piles AA (2x1,5 V)

SPECIFICATIONS	CT-237B PINCE AMPÈREMÉTRIQUE ET TESTEUR DE FUITES 600 V, 120 A
Écran	Écran LCD de 3½ chiffres (4000 points)
Fonctions de présentation	HOLD, mesure relative, échelle automatique/manuelle
Indice de sécurité	IEC-1010 / CAT III 600 V
Diamètre du conducteur	20 mm
Bande de fréquences	De 40 Hz à 1 kHz
Tension AC TRMS Échelles Resolution Précision	4V / 40V / 400V / 600V 0,1 V 1,2% + 5 chiffres
AC TRMS Current Échelles Resolution Précision	40mA / 400mA / 40A / 120A 0,01mA 1,5% + 3 chiffres
DC Voltage Échelles Resolution Précision	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V 0,1 mV 1,2% + 2 chiffres
Impédance Échelles Resolution Précision	400Ω / 4Ω / 40Ω / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ 0,1Ω 1% + 5 chiffres
Test de diodes	Inclus
Test de continuité	Signal sonore lorsque l'impédance est inférieure à 10 Ω
Alimentation	2 piles AA de 1,5 volts
Caractéristiques mécaniques	191 (L.) x 65 (H.) x 36 (P.) mm / 250 g.
Accessoires inclus	Sondes d'essai, valise de transport, manuel de l'utilisateur