




TNT, SATELLITE, CÂBLE,  
IPTV, FIBRE OPTIQUE ET WIFI

# MESUREURS DE CHAMP

[www.promax.fr](http://www.promax.fr)



# RANGERNeo



## Décodage HEVC H.265

High efficiency Video Codec

Les **RANGERNeo** couvrent les fréquences de 5 à 2500 MHz et incluent le décodage HEVC. En plus de ça, le **RANGERNeo 4** incorpore aussi un décodeur 4K pour la visualisation de chaînes UHD. Sur les autres modèles **RANGERNeo** la fonction "4K frame grabber" permet la visualisation des images UHD sous forme de diaporama.



**SPECTRE ULTRA-RAPIDE**



**AFFICHAGE TRIPLE FENÊTRE**



**LÉGER (< 3 kg)**



**BATTERIE INTELLIGENTE \***







# Pour les opérateurs TV

## Network delay margin

Lors de la planification d'un réseau TNT de type SFN il est nécessaire de déterminer à quel instant les émetteurs doivent diffuser les bits du transport stream. Ils doivent tous le faire dans temps un intervalle de temps précis (e.g. 700 ms dans l'image ci-dessus). La différence entre le Network Delay (Retard du Réseau) et le temps de diffusion nécessaire (700 ms par exemple) est appelée "network delay margin" (marge de retard du réseau). Plus ce temps est court, plus la possibilité qu'un des émetteurs se désynchronise est importante.




## Réception et analyse de signaux T2-MI

T2-MI est l'interface utilisée entre modulateurs dans la norme TNT de seconde génération. Le signal est transporté physiquement jusqu'aux émetteurs TNT via IP ou RF et est accessible à travers des différents dispositifs de réseau sous forme de signaux ASI ou IP.

Les **RANGERNeo** sont capables de recevoir un signal T2-MI sur les entrées RF, ASI ou IP; dans ce dernier cas ils peuvent effectuer des mesures de qualité, analyse de paquets T2-MI et extraction des PSI depuis chaque PLP.



# RANGER Neo



## Analyseur de spectre professionnel

### Traces référence


Figiez le contour du spectre et comparez-le avec le signal en cours. Sauvegardez cette info et utilisez-la plus tard pour identifier les satellites plus facilement à partir de son empreinte spectrale.



### Affichage triple-fenêtre

Jusqu'à 9 façons de combiner les modes TV, mesures et spectre dans la même fenêtre.



# RANGERNeo



## Filtres à haute résolution ★

### Écran tactile


Placez le marqueur sur un canal ou déplacez la trace en utilisant votre doigt. Introduisez des fréquences ou des noms de fichiers facilement grâce aux claviers virtuels.



### MIN et MAX Hold

Affichez-les séparément ou simultanément avec le signal en cours.



# RANGER*Neo*



## Analyseur WiFi 2,4 et 5,7 GHz ★

### Affichage simultané du spectre réel + Données des points d'accès WiFi

Les signaux WiFi peuvent être brouillés par les interférences provenant d'autres points d'accès WiFi mais aussi par d'autres sources non-WiFi telles que les caméras CTTV sans fil, ou un four microondes. Les **RANGERNeo** peuvent afficher le spectre réel simultanément aux informations et données des points d'accès.




### Information du point d'accès

Les **RANGERNeo** affichent les informations utiles sur les points d'accès tels que SSID, RSSI, SNR, paramètres de sécurité, etc. Ils indiquent également le nombre de points d'accès par canal.

# RANGERNeo





## MESURE AUTOMATIQUE DE SHOULDER ATTENUATION



# Outils de productivité

## StealthID

La fonction StealthID (Identification silencieuse) des **RANGERNeo** découvre de façon automatique et rapide les paramètres du signal nécessaires pour pouvoir le démoduler, sans besoin de disposer d'aucune information préalable sur celui-ci et sans intervention de l'utilisateur.



## Puissance sur toute la bande

La mesure de puissance sur toute la bande permet de déterminer la puissance totale qui arrive sur la prise.



# Monitoring à distance et webControl ★

Le *webControl* est un mode de travail des mesureurs de champ **RANGER Neo** qui permet son contrôle à distance à travers un réseau local (LAN) ou Internet. Ainsi, il est possible de se connecter à l'appareil de n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment.



## MESURES ET SPECTRE

Paramètres de réglage, navigation en temps réel et ajustement du spectre, mesures des canaux ...



## PARAMETRES TV

Streaming d'un programme TV/radio, affichage des informations, enregistrement du TS ou du programme ...



## SUPERVISION

Supervision des paramètres de qualité, création d'alarmes et de pré-alarmes, message e-mail ...




## HISTORIQUE DE SUPERVISION

Affichage des graphiques de mesures, revue des mesures, export des données en CSV ...



## GESTION DES INSTALLATIONS

Importation et exportation des fichiers de la mémoire interne de l'équipement ou du média de stockage connecté par la clé USB.



The screenshot displays the PROMAX webControl interface with the following sections:

- TV Parameters:** A table showing service details for 'Max de EDC TATC'.
 

Service	Video	Audio	Network	Provider
NID	12877	OND	38	37
TSD	1307	SD	31	32
LCN		NIT	34	41
App. Type	HBBTV		43	44
			46	42
- Measurements and Spectrum:** A graph showing signal levels across a frequency range. Parameters include:
  - Ref Level: 75 dBµV
  - Span: 20 MHz
  - Center Freq: 490.00 MHz
  - Mode: Analysis
- Quality Metrics:** A list of key performance indicators:
  - Power: 72.5 dBµV
  - C/N: 28.3 dB
  - MER: 24.6 dB
  - CBER: 9.5e-4
  - VBER: <1.0e-9
  - Offset: 0.2 kHz
  - LM: 7.0 dB
- Live TV Monitor:** A small window showing a live video feed of a blue SUV driving on a dirt road.






## OUTIL DE MONITORAGE : SUPERVISION À DISTANCE DE LA QUALITÉ DU SIGNAL

### Alarms

Channels ▲	Date & Hour ▼▲	Description
53	2017/10/17 8:20:00	POWER (52) > 50
53   BASE	2017/10/18 7:53:00	PLP (101) Not found
53   BASE   100	2017/10/17 8:24:00	MER (35) < 40

## Console RANGERNeo

Le mode Console permet le contrôle complet et à distance du mesureur de champ, depuis n'importe quel endroit et sans besoin de logiciels supplémentaires. Cette interface virtuelle donne accès à distance à toutes les fonctions du mesureur.




## Streaming Vidéo / Audio

Il est maintenant possible de faire un streaming du Transport Stream du signal démodulé à travers un réseau privé LAN ou Internet, sous forme de service Unicast (UDP). Cette fonction permet de diffuser uniquement la chaîne visualisée sur l'écran du mesureur sous forme de SPTS sur IP, ou bien le TS complet contenant tous les services du multiplex.

Cette fonction peut être utilisée à partir du signal reçu par l'entrée RF mais également à partir d'un stream reçu par IP ou d'un TS préalablement enregistré dans la mémoire interne du mesureur.






## Monitorage continu à distance

### PROWATCH Neo

**PROWATCH Neo** est la réponse de PROMAX au besoin d'effectuer une supervision continue et à distance de signaux TV. Il est intégré dans un module rack 19" 1U et permet d'utiliser toutes les fonctions du mesureur de champ, mais à distance. Aussi il est possible de brancher un clavier et un moniteur à travers de ses interfaces USB et HDMI™.




### Système professionnel de monitoring

**PROWATCH Neo** est un système professionnel de monitoring basé sur la technologie **RANGER Neo** qui permet aux utilisateurs de:

- Enregistrement en direct du Transport Stream et des programmes
- Streaming par IP du programme.
- Génération d'alarmes.
- Statistiques de qualité du programme et des alarmes.

# RANGER Neo





## OTT. MPEG-DASH ET STREAMING DE VIDÉO

Le terme OTT ou *Over-The-Top* fait référence aux services de vidéo, audio et autres médias qui sont livrés directement à l'utilisateur par Internet.

# Plein de fonctions utiles

## Merogramme et Spectrogramme ★


Ces fonctions ont été développées pour permettre une détection rapide et visuelle de problèmes intermittents ou sporadiques qui puissent apparaître dans une installation pour une période limitée de temps.



## Test d'atténuation

Testez la réponse fréquentielle de votre installation en utilisant des générateurs de pilotes RP-050, RP-080 ou RP-110B.

RANGERNeo



## LA FAÇON LA PLUS RAPIDE DE DÉTECTER DES DÉFAUTS DU SIGNAL



Il existe différents types de diagrammes de constellation suivant le mode de modulation.

# Diagramme de constellation

Détectez les défauts d'un seul coup d'œil

### Constellation 16/32 APSK, 8PSK et QPSK

Dans le cas d'un canal de diffusion idéal, sans bruit ni interférences, tous les symboles sont reconnus par le démodulateur sans erreurs. Dans ce cas, ils apparaissent représentés sur le diagramme de constellation comme des points bien définis sur un point précis du graphique, sans former des nuages.




### 16, 32, 64, 128, 256 QAM \*

Chaque type de modulation est représenté de différente façon. Un signal DVB-C 16QAM est représenté sur l'écran par un total de 16 zones différentes, tandis que un signal DVB-C 64QAM est représenté par un total de 64 zones différentes, et ainsi de suite.

## MESURES IPTV



# Fonctions IPTV avancées ★



### Débit du Réseau

Visualiser le *bitrate* de tout le réseau fournira une indication de la charge du réseau et de la possibilité de surcharge.

### Multicast Media Delivery Index et FEC

Une mesure de qualité qui est clé est celle formée par les mesures *Delay Factor* et *Media Loss Rate*. Sont également disponibles les mesures du FEC.

### IP Ethernet Frame Viewer


Permet de capturer un paquet multicast et afficher tous les détails de sa structure, par exemple son *Time to Live*, tous les champs du protocole RTP, etc. Il s'avère très utile pour s'assurer que toute la signalisation est correcte.

### PING, Trace, Temps d'arrivée entre paquets et IPDV

Ces outils s'avèrent très utiles pour identifier les problèmes de communication, depuis l'interruption total du service jusqu'à des retards non contrôlés ; les deux facteurs peuvent devenir importants en termes de rendement.

## COMPATIBLE AVEC WIDEBAND LNB

Les LNB à Large Bande permettent de distribuer les polarités Verticale et Horizontale complètes (bande haute et basse ensemble) sur deux câbles RF en utilisant la bande 290 à 2340 MHz. **Est-ce que votre analyseur est prêt ?**




# Technologie satellitaire avancée

## Beacon-flyaways, SNG et VSAT \*

Les signaux BEACON des satellites peuvent être clairement distingués grâce au SPAN de 1MHz et au filtre de résolution de 10 kHz.

Dans certaines applications il est essentiel de disposer du filtre de résolution adéquat. Les **RANGERNeo** disposent de filtres jusqu'à 2kHz en bande terrestre.



## Identification du descripteur IRG

Le descripteur IRG est un code intégré qui est ajouté dans les liaisons vidéo et qui contient des coordonnées de contact, coordonnées GPS, etc. du signal d'origine dans le but de permettre une rapide résolution d'éventuelles interférences dans des applications de diffusion d'évènements sportifs en direct.

## Schémas de modulation VCM / ACM

VCM / ACM (Variable/Adaptative Coding and Modulation) permettent à l'opérateur de modifier la configuration des paramètres de modulation utilisés par le canal au cours du temps, de façon dynamique.



Mode code	QPSK CR=1/2 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=2/3 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=3/4 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=4/5 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=5/6 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	8PSK CR=3/5 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	8PSK CR=2/3 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	32APSK CR=3/4 PILOTS=ON FRAM...



# Multistream, PLS et dCSS

## dCSS LNBS

Les LNB dCSS (*Digital Channel Stacking Switch*) permettent de distribuer les quatre polars sur un seul câble coaxial en assignant à chaque utilisateur une certaine bande du spectre. Pour travailler avec ce type de LNB il est indispensable que votre mesureur soit compatible avec les normes EN50494 (SATCR, UNICABLE) et EN50607 (dCSS, JESS, UNICABLE II).



## PLS - Physical Layer Scrambling


Le PLS est un code numérique intégré par l'opérateur dans le signal et qui doit être renseigné sur le récepteur afin de pouvoir démoduler le signal. Les **RANGERNeo** peuvent également travailler avec ces types de signaux.

## DVB-S2 multistream

Ces techniques avancées de modulation permettent de diffuser plusieurs flux numériques indépendants sur une seule porteuse RF. Sélectionner un Transport Stream spécifique est facile avec la fonction Filtrage ISI des **RANGERNeo**.




# Technologie satellitaire avancée




## Analyseur de spectre pour la bande L

Les **RANGER Neo** sont beaucoup plus que des simples analyseurs de spectre. Il s'agit d'appareils de mesure vraiment multifonctionnels qui disposent de caractéristiques telles que des filtres de résolution entre 10kHz et 1MHz, haute précision en fréquence, fonction capture d'écran, datalogger et monitoring du signal 24/7. En plus, ils incluent spectrogramme, contrôle à distance par *webserver* et SNMP. Tout en un seul appareil !



Beacon satellite avec Max/Min Hold



Interférence terrestre à 2.1 GHz provenant d'une station base de téléphonie mobile





## LEGER ET ROBUSTE

Les opérateurs de téléports ainsi que tout professionnel concerné par l'évaluation de la qualité des émissions satellite, peuvent faire confiance aux analyseurs de spectre **RANGER<sup>Neo</sup>** pour obtenir les informations clés pour assurer le correct fonctionnement et performance du système.

Avec un poids de moins de 2.5 kg, il est construit sur un châssis moulé à double injection.

# Téléports, SNG, VSAT, SATCOM ★



## Si vous avez besoin d'un système continu de monitoring...

Les analyseurs de spectre **RANGER<sup>Neo</sup>** vous aideront à identifier les problèmes du signal de façon locale ou à distance. Ils disposent de contrôle à distance, *webservice*, compatibilité avec SNMP, capacités de *video streaming* et possibilité de configurer des alarmes pour effectuer un monitoring automatisé

## Spécifications

- Plage de fréquences: 5 à 2500 MHz
- Niveau en entrée: -90 dBm à +20 dBm (20 à 130 dBμV approx.)
- Filtres de résolution (RBW): 10 / 20 / 30 / 40 / 100 / 200 kHz, 1 MHz
- *Span*: Complet, 1500, 1265, 850, 500, 250, 200, 100, 50, 20, 10, 2, 1 MHz
- Vitesse de balayage rapide: 70 ms suivant le *span* et RBW
- Sensibilité d'amplitude: 1, 2, 5, 10 dB/DIV
- Caractéristiques avancées: Marqueurs, Max/Min hold, Persistance, RMS/PEAK, Moyennage, Descripteur SAT IRG
- Alimentation LNA/LNB: 5/13/15/18 VDC, 22 kHz, DiSEqC, SATCR, dCSS
- Contrôle à distance: Port Ethernet, *webservice*, SNMP
- Écran: TFT couleur 7"
- Autonomie: Supérieure à 4 heures
- Dimensions et poids: 290 x 185 x 95 mm / 2,2 kg (5 lbs approx)

## Applications

- Monitoring permanent de téléports
- SNG, VSAT et pointage d'antennes satellite mobiles (flyaway)
- Terminaux SOTM (Satcom On-The-Move)
- SATCOM gouvernemental et militaire
- Communications maritimes et plateformes pétrolières
- Localisation et monitoring de signaux Beacon et TT&C (*Telemetry, Tracking and Command*)
- Systèmes de divertissement par Satellite, TV et CATV
- Mise en service de systèmes VSAT sur site et à distance
- Pointage d'antennes dans les régies mobiles (OB van) et monitoring du signall

# MESUREURS DE CHAMP



**HD RANGER Eco**

DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2, DSS

Spectre ultrarapide et précis

Affichage triple-fenêtre

Dolby Digital Plus

Analyse dynamique des échos

Versión **DVB**



**HD RANGER UltraLite**

Boîtier compact

Le plus léger de la gamme

Versión **DVB**



**RANGER Neo Lite**

Interface hybride (clavier+tactile)

Décodage HEVC H.265

Compatible avec LNB à large bande

Analyseur Wi-Fi 2.4 GHz

Versions

**DVB ISDB-T**

**DVB ISDB-T ATSC**



**RANGER Neo +**

Web Server pour contrôle à distance

Méromogramme et Spectrogramme

Options Fibre Optique et GPS

Autonomie > 4 heures

Versions

**DVB ISDB-T**

**DVB ISDB-T ATSC**



Notez que le **HD RANGER Eco** et le **HD RANGER UltraLite** n'appartiennent pas à la gamme **RANGERNeo**.

**H.265**

Décodeur H.265 HEVC 1080p

**4K**  
ULTRAHD



Analyseur WiFi



Analyse T2-MI



Analyseur et enregistreur de Transport Stream



Contrôle à travers Ethernet (webControl)



Radio numérique DAB et DAB+ en option



Photomètre et convertisseur optique/RF en option



Interface Commune (CAM) pour les chaînes cryptées



LNB Digital Channel Stacking Switch (dCSS)



GPS pour analyse de couverture en option



Fonctions étendues pour IPTV



Entrée 6 GHz en option



## RANGER Neo 2

Analyseur IPTV

Filtres à haute résolution

Entrée/Sortie TS-ASI

Common Interface (slot pour CAM)

Enregistrement de Transport Stream

Analyse de Transport Stream

Versions



## RANGER Neo 3

Network Delay Margin

Analyse T2-MI (DVB)

GPS pour analyse de couverture

Version **DVB ISDB-T**




## RANGER Neo 4

Décodeur 4K

Version **DVB ISDB-T**

## RANGER*Neo*



### TEST DE BROUILLAGE LTE

Devez-vous installer un filtre LTE ?  
Testez votre système de distribution TV.

## Interférences LTE (“4G”)

### Interférence du LTE sur les systèmes SMATV


Les **RANGER*Neo*** disposent d'une variété d'outils pour comparer la qualité de la réception des canaux TNT dans un réseau avec et sans filtre LTE. Cela s'avère très utile pour anticiper quelle amélioration de la réception on peut attendre dans le réseau avant d'installer les filtres LTE sur toutes les prises.

### Interférences LTE sur les systèmes CATV

Certaines des bandes de fréquences réservées au LTE sont très proches ou même à l'intérieur des bandes de télévision. Par exemple la bande 20 (uplink de 832 à 862 MHz; downlink de 791 à 821 MHz). Les **RANGER*Neo*** disposent de fonctions pour aider les installateurs à déterminer le niveau d'activité sur ces bandes et ainsi anticiper des problèmes potentiels.

### Interférences du Downlink et du Uplink


Les interférences des transmissions Downlink proviennent des stations de base de téléphonie mobile qui sont situées à des endroits fixes et fonctionnent en permanence. Ce qui n'est pas le cas des interférences provoquées par le Uplink, qui proviennent des terminaux mobiles et donc peuvent être beaucoup plus difficiles à déterminer et supprimer.



## Signaux LTE

### Signaux LTE et dividende numérique

La prédominance des smartphones est de nos jours un fait indiscutable. Les opérateurs de téléphonie ont besoin d'étendre leurs réseaux pour faire face à la demande, en utilisant des standards de communication plus performants (LTE) et on occupant une partie du spectre radioélectrique historiquement réservée aux signaux de TV (dividende numérique en Europe, *channel repack* aux USA).




### Applications Machine-Machine (M2M)

Mise à part la détection des interférences provoquées par les signaux LTE sur la réception TV, il est de plus en plus nécessaire de faire des mesures sur le propre signal LTE. Par exemple dans des applications de communication Machine-à-Machine (stations de recharge de véhicules électriques, distributeurs de snacks et boissons, lecteurs sans fil de cartes bancaires, ...). En cas de problèmes le technicien doit s'assurer que la couverture fournie par l'opérateur de téléphonie soit suffisante.

# RANGERNeo

## ANALYSE DYNAMIQUE DES ÉCHOS



Un outil indispensable pour tester des réseaux DVB-T, DVB-T2, ISDB-T/Tb et DVB-C2.



# Analyse dynamique des échos, et plus

## Commandes DiSEqC


Les commandes DiSEqC basiques sont facilement accessibles sur un menu dépliant. Ils peuvent être combinés pour former des macros qui peuvent être associées à un plan de fréquences.



## Base de données de services

Les RANGERNeo génèrent une liste des chaînes de TV et RADIO détectées au fur et à mesure que l'utilisateur syntonise les différents canaux numériques. L'utilisateur pourra ensuite syntoniser par fréquence, par canal ou en sélectionnant un service spécifique dans cette liste.

# RANGER Neo




## FONCTIONS HAUT DE GAMME

L'analyse du débit montre sous forme graphique en temps réel le taux de bits qu'utilise chaque service du Transport Stream. Aussi il est possible d'effectuer un monitoring des alarmes d'accord avec les recommandations TR-101-290.

# Analyse et lecture de TS ★

## Analyse des Tables ★


Cette fonction affiche sous forme de menu arborescent tous les détails des tables du Transport Stream. Il est possible de naviguer à travers les différentes branches en utilisant le joystick ou l'écran tactile.



## Enregistrer, analyser, décoder et copier un Transport Stream ★

Fonction disponible pour les RANGER Neo qui permet d'enregistrer le TS reçu en temps réel sur une clé USB ou dans la mémoire interne du mesureur. Le TS enregistré peut être décodé et analysé.

# RANGERNeo



## Analyse de réseaux CATV

### SCAN

Les installateurs CATV vont beaucoup apprécier de disposer de la fonction SCAN dans leur mesureur car elle permet de contrôler rapidement et de façon graphique le niveau de tous les canaux.




### TILT

En utilisant des générateurs de pilotes comme références, la fonction TILT permet d'effectuer les réglages d'égalisation d'un réseau CATV. Il permet d'utiliser jusqu'à 4 pilotes sur la bande 6 – 999 MHz. Le mesureur calcule la différence de niveau entre les deux pilotes les plus éloignées ainsi que la mesure de TILT (dB/MHz).





# RANGER Neo



## Puissant datalogger et planificateur de tâches

### Datalogger et Test&Go

La fonction datalogger permet d'effectuer de façon automatique et enregistrer les mesures de puissance, C/N, BER et MER. Il est également capable de garder en mémoire d'autres informations de chaque canal provenant de la table NIT telles que le nom du réseau, les SID ou même les noms des programmes contenus dans le multiplex mesuré. Toutes ces informations sont stockées dans le mesureur et peuvent ensuite être transférées sur une clé USB ou un PC.



### Planificateur de tâches

Permet de configurer une liste d'actions (captures d'écran ou dataloggers) à effectuer de façon périodique et en précisant l'instant de démarrage, la périodicité et la durée. Une fois configuré, le mesureur peut être éteint et tout seul il démarrera au moment convenable afin d'effectuer les actions programmées et s'éteindra à nouveau jusqu'à la prochaine tâche.





# Mesures optiques ★

... et entrée RF de 6 GHz

## Convertisseur Optique-RF sélectif

RFoG (Radiofrequency-over-Glass / Radiofréquence sur fibre optique) ainsi que la distribution optique de signaux TV et Satellite (e.g. LNB optiques) sont de plus en plus fréquemment utilisés par les opérateurs car elles permettent de bénéficier des avantages de la fibre optique pour rivaliser avec les fournisseurs de services FTTH. Le signal RF du convertisseur peut être analysé, mesuré et décodé avec le mesureur comme s'il s'agissait d'un signal terrestre ou satellite, analogique ou numérique, reçu sur du coaxial.



## Entrée RF auxiliaire 6 GHz

L'option pour fibre optique des **RANGERNeo** inclut une entrée RF auxiliaire de 6 GHz qui peut être utilisée, parmi d'autres applications, pour la connexion directe aux LNBs type Wholeband avec sortie RF de 5,45 GHz. Cette entrée auxiliaire couvre trois bandes :


Bande I	De 2150 MHz à 3000 MHz
Bande II	De 3400 MHz à 4400 MHz
Bande III	De 4400 MHz à 6000 MHz



Test point 165	
2017-09-20 18:39:15	
CH31 (554.00 MHz) - MAIN	
MER	0.0 dB
CBER	1.0E-01
VBER	1.0E-01
LM	-17.6 dB
POWER	75 dBuV
CN	10.2 dB
OFFSET	0.0 kHz
POWER (dBuV)	
CH29 (538.00 MHz):	79.4
CH31 (554.00 MHz):	75.0
CH34 (578.00 MHz):	72.5
CH36 (594.00 MHz):	67.7

## ÉTUDES DE COUVERTURE AVEC GPS

Grâce à cette option, il est maintenant possible d'utiliser les **RANGERNeo** pour effectuer des mesures de couverture type "drive test". Le mesureur est capable d'enregistrer différents types de mesures tout en sauvegardant en mémoire aussi bien la date/heure que les coordonnées GPS où chaque mesure a été effectuée.




# Option GPS pour 'drive test' ★ Créez des cartes 3D avec les données de mesures

## Lancez une analyse de couverture sur un ou plusieurs canaux simultanément

Une fois la saisie des mesures est terminée, vous pouvez représenter graphiquement les résultats obtenus sur une carte interactive de Google Earth (format KML) ou exporter les résultats sous forme de fichier Excel ou CSV.



TIME	LATITUDE	LONGITUDE	POWER (dBuV)	CN (dB)	OFFSET (kHz)
:45:33	41,4062683	2,2147717	32,70	16,50	-1,20
:45:36	41,4062683	2,2147717	35,40	19,30	-1,20
:45:39	41,4062683	2,2147717	35,40	19,40	-1,20
:45:42	41,4062683	2,2147717	31,70	15,10	-1,20
:45:45	41,4062683	2,2147717	33,00	14,40	-1,20
:45:48	41,4062683	2,2147717	32,70	14,30	-1,20
:45:51	41,4062683	2,2147717	30,70	10,90	0,00
:45:54	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:45:57	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:46:00	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:46:03	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:46:06	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:46:09	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20
:46:12	41,4062683	2,2147717	30,30	10,50	-1,20



## Création de rapports

Toutes les informations sont sauvegardées automatiquement où bien dans la mémoire interne du mesureur ou bien directement sur une clé USB externe, et peuvent ensuite être transférées au PC sous un format XML universel. Une fois dans le PC, les données peuvent être traitées pour les présenter sous différentes formes, par exemple superposées sur une carte géographique.


**GRATUIT**  
**CONVERTISSEUR**  
**EN LIGNE**  
**FICHIERS KML**





# Radio FM, RDS et DAB+ ★

## Radio numérique DAB+ ★

Le DAB+ est une évolution de la norme DAB (Digital Audio Broadcast) qui, entre autres choses, permet l'utilisation du codec audio AAC+. En plus, il inclut la correction d'erreurs par Reed-Solomon, ce qui rend le signal beaucoup plus robuste. L'option DAB des **RANGERNeo** est compatible avec les deux standards.



## Réception et analyse de radio FM





- Puissance de modulation
- Détection des pilotes stéréo et déviation en fréquence.
- Déviation en fréquence MPX
- Déviation en fréquence L+R, L-R, L, R
- Déviation en fréquence RDS
- Offset en fréquence Tx-Rx
- Offset des fréquences pilotes
- Historique
- % time frequency deviation > 75 kHz



## Option avancée FM

### Histogramme MPX

Tous les paramètres comme l'échantillonnage de la déviation FM et les taux de rafraîchissement sont réglés conformément à ITU-R SM.1268-2 et ITU-R SM.1268-4. Les histogrammes normaux et cumulatifs sont les deux disponibles.



### Affichage du spectre MPX

L'analyse du spectre du MPX peut avoir une variété d'applications notamment la détection d'interférences dans le signal qui peut ne pas être vu autrement.



### OPTION DAB AVANCÉE POUR LES MESUREURS DE CHAMP RANGER Neo 2, 3 et 4


L'option DAB avancée permet aux utilisateurs professionnels d'effectuer une analyse du signal DAB et inclut diverses fonctions qui normalement ne sont disponibles que sur des appareils plus onéreux, telles que l'enregistrement ETI, la constellation ou l'analyse des échos.



## Option DAB/DAB+ avancée ★

### Enregistrement ETI

ETI (*Ensemble Transport Interface*) est l'équivalent du Transport Stream mais pour le standard DAB. Il est possible d'enregistrer dans le mesureur le ETI d'un signal et l'exporter sur une clé USB pour l'analyser ultérieurement.



### Analyse dynamique des échos

Le DAB peut être diffusé dans un réseau SFN (Single Frequency Network) et dans ce cas l'analyse dynamique des échos s'avère une fonction très utile.


- Enregistrement et lecture ETI
- Enregistrement IQ
- Constellation
- Slideshow
- CBER de l'Ensemble
- Echos
- Mesures de puissance, C/N, MER
- NSC CBER
- FIC CBER
- TII
- Décodage Audio



# Option DAB/DAB+ avancée ★

## Transmitter Identification Information TII

Chaque émetteur diffusant dans une région est identifié par son TII. Tous les détails TII sont affichés avec la représentation spectrale du multiplex affichant le PRS et les Null symbols qui peuvent être identifiés facilement par couleur. Un label peut être édité et assigné à chaque émetteur.



DAB 3/3	
Ensemble	0x10F0 NDR HH
Country Id	0x1
Service	0xDF84 NDR Info Spezial
Country Id	0xD
ECC	0xE0
Content	Audio (1)
PTY	0x03 Information
Component	0x00 NDR Info Spezial
Category	Primary
SubChannel	0x07
Format	DAB+
Protection	EEP 2-A
Bitrate	96 kbit/s
Audio	HE-AAC, 48 kHz Stereo @ 96 kBit/s
Language	0x00 Unknown
Radiotext (D...	www.ndr.de/infospezial

ETI locked: NDR HH [TII M:1 S:2]

## Dans les moindres détails

Il est également possible d'afficher de nombreuses informations utiles concernant le mux DAB et l'audio comme IDs, ECC, PTY, information Component et Subchannel de l'Ensemble et du Pays ou même les détails du Radiotexte.



# Enregistrement et transfert de données

## Connectivité Ethernet

Ethernet et IP sont les protocoles standards de référence pour les applications de contrôle à distance et les **RANGER Neo** offrent cette possibilité. En plus du contrôle à distance, l'interface IP peut être utilisée pour transférer des données depuis ou vers le PC tels que plans de fréquences, chantiers, captures d'écran, etc.



## Pas de manque de mémoire

Il y a de nombreuses informations que le **RANGER Neo** peut enregistrer dans sa mémoire interne: Dataloggers, capture d'écran, fichier de supervision du signal, etc. Sa capacité de mémoire importante vous fera croire qu'elle est illimitée. Cependant, des dossiers comme l'enregistrement de transport stream peuvent être très lourds. La capacité de stockage peut être étendue jusqu'à plusieurs Terabytes utilisant un système de stockage USB.





**PORTABLE:** Compact, léger, robuste, plus de 4 heures de capacité de batterie.



**PROWATCH:** Pour supervision 24/7/365 de signaux Broadcast.



**RACK 19" :** Pour une parfaite intégration dans un van.

# Trois architectures en une solution

## Pour une intégration parfaite dans un véhicule mobile

Le **RANGER Neo rack** et le système **PROWATCH Neo** sont les solutions nécessaires aux professionnels impliqués dans la réception et la retransmission des signaux satellites.

Incluant la supervision permanente 24/7 des feeds satellite, l'évaluation continue de la qualité de transmission, de la performance du système de suivi ... Le système PROMAX de contrôle à distance, webserver, la compatibilité SNMP, le streaming vidéo et la gestion des alarmes.



## Sacoche et valise de transport

Une housse de protection et une valise de transport sont fournies avec le mesureur.



SPÉCIFICATIONS	RANGER Neo Lite	RANGER Neo +	RANGER Neo 2	RANGER Neo 3	RANGER Neo 4
<b>STANDARDS NUMÉRIQUES</b>	DVB-T/T2, DVB-T2 lite DVB-C/C2 DVB-S/S2 DVB-S2 Multistream ISDB-T/Tb DSS, ACM / VCM / CCM		... Inclut aussi : MPEG-TS	... Inclut aussi : DVB-T2-MI	
<b>CODECS AUDIO</b>	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus				
<b>CODECS VIDEO</b>	MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265				
<b>ENTREES ET SORTIES</b>	- Entrée RF universelle 50/75 Ω - Sortie HDMI™ - Interface IP (contrôle à distance) - Entrée A/V analogique - 2xUSB (Type A) pour clé USB		... Inclut aussi : - Entrée et sortie ASI-TS (BNC Femelle, 75 Ω) - Entrée IPTV multicast (UDP / RTP, RJ45) - Slot Common Interface	... Inclut aussi : - Entrée 1 pps	
<b>FONCTIONS</b>	- Diagramma de constellation - LTE - Analyse dynamique des échos - StealthID (identification instantanée du signal)	- PLS (Physical Layer Scrambling) - Analyseur de spectre ultra rapide (balayage 70 ms) - 4K Frame grabber - MAX/MIN hold - Mesures et décodage de radio FM RDS	- Captures d'écran et Datalogger pour rapports - Beacon-Flyaways SNG et VSAT - Wideband LNB - WiFi 2,4 GHz - LTE 1,8 GHz - OTT	- Enregistrement de programmes (PVR) - Mesure d'intensité de champ - Planificateur de tâches	
<b>FONCTIONS ADDITIONNELLES</b>		- Merogramme - Spectrogramme - Monitoring du signal - Contrôle à distance ( <i>webControl</i> ) - MER par porteuse - Streaming Vidéo / Audio - SCAN + TILT - <i>Shoulder</i> attenuation	... Inclut aussi : - Enregistrement de TS - analyse de TS - Mesures et décodage IPTV multicast	... Inclut aussi : - Network delay (DVB) - Analyse de DVB-T2-MI	... Inclut aussi : - Décodage 4K
<b>ANALYSEUR DE SPECTRES</b> Plage de fréquences Marge de mesure Span Filtres de résolution (RBW)	De 5 à 1000 MHz (Terrestre) De 250 à 2500 MHz (Satellite) De 10 à 130 dBμV Full span (bande complète) / 500 / 200 / 100 / 50 / 20 / 10 MHz				
	100 kHz	100, 200 kHz 1 MHz	2 kHz (terrestre) 10, 20, 30, 40, 100, 200 kHz 1 MHz		
<b>MODES DE MESURE (consultez la section STANDARDS)</b> Plage de fréquences DVB-T COFDM DVB-T2 Base et Lite COFDM DVB-C QAM DVB-C2 COFDM PAL, SECAM et NTSC Radio FM DVB-S QPSK DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16/32APSK DSS QPSK	De 5 à 1000 MHz (Terrestre) De 250 à 2350 MHz (Satellite) Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, VBER, MER, C/N, Link Margin. Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, C/N, LBER, MER, Link Margin, BCH ESR, itérations LDP, Paquets Erronés Puissance (45 à 115 dBμV), BER, MER, C/N et Link margin Puissance (45 à 115 dBμV), CBER, MER, C/N, LBER, BCH ESR, itérations LDP et Paquets Erronés M, N, B, G, I, D, K et L Mesure de niveau Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, MER, C/N et Link Margin Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, LBER, MER, C/N, BCH ESR, Paquets Erronés et Link Margin Puissance (35 à 115 dBμV), CBER, VBER, MER, C/N et Marge de bruit				
<b>MÉMOIRE INTERNE</b>	6 GB pour dataloggers, captures d'écran et enregistrement de transport stream				
<b>CONNEXION AU PC (via interface Ethernet)</b>	NetUpdate 4 (logiciel gratuit) + Mises à jour gratuites et automatiques + Plans de fréquence personnalisés + Rapports de mesures et captures d'écran				
<b>GÉNÉRAL</b>	Fonctionnement hybride : Écran tactile (7") ou clavier conventionnel Générateur DiSEqC 2.x (Commandes DiSEqC 1.2 implémentées) dCSS / SCD 2 (EN50607) et SATCR/SCD (EN50494)				
<b>AUTONOMIE</b>	> 2 h	> 4 h (batterie intelligente)			
<b>VALISE DE TRANSPORT</b>	En option	Inclus			

OPTIONS	RANGER Neo +	RANGER Neo 2	RANGER Neo 3	RANGER Neo 4
Analyse de couverture avec GPS	Disponible	Disponible	Inclus	Inclus
Analyseur DAB/DAB+ avancée	-	Disponible	Disponible	Disponible
Analyseur radio FM avancée	-	Disponible	Disponible	Disponible
Montage en rack 19" 4U: 482 (L.) x 178 (H.) x 205 (P.) mm	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
OPM + Convert. Optique-RF + WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

LES SPÉCIFICATIONS CORRESPONDENT À LA VERSION EUROPÉENNE

Une nouvelle famille de mesureurs pour un nouveau monde



- ✓ Inclus
- En option

	RANGER Neo						HD RANGER			
	4	3	2	+		Lite		Ultra Lite	Eco	
	DVB ISDB-T	DVB ISDB-T	DVB ISDB-T	ATSC	DVB ISDB-T	ATSC	DVB ISDB-T	ATSC	DVB	DVB
Décodage 4K	✓									
Décodage HEVC H.265 + 4K Frame grabber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Décodage MPEG-2 et MPEG-4 H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Écran tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compatibilité LNB à large bande (wbLNB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Analyseur Wi-Fi 2,4 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LTE 1,8 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Enregistrement de programmes (PVR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sortie HDMI™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Entrée Audio/Vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interface USB	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	2x Type A	1x Mini USB	1x Mini USB
Batterie	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 4 h	> 2 h	> 2 h	> 2 h	> 2 h
Filtres résolution 100 kHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres résolution 200 kHz, 1 MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Filtres résolution 2, 10, 20, 30, 40 kHz	✓	✓	✓	✓						
Analyse des échos	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Diagramme de Constellation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
webControl et Streaming Vidéo/Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Spectrogramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DVB-T/T2: Merogramme et MER par porteuse	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
SCAN + TILT	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Analyseur IPTV	✓	✓	✓	✓						
Entrée-sortie TS-ASI	✓	✓	✓	✓						
Analyse et enregistrement TS	✓	✓	✓	✓						
Common Interface (slot CAM)	✓	✓	✓	✓						
Shoulder Attenuation	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
T2-MI	✓	✓								
Network delay Margin (DVB)	✓	✓								
GPS pour analyse de couverture	✓	✓	●	●	●	●				
Monitoring du signal	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Analyseur DAB/DAB+ avancée	●	●	●							
Analyseur radio FM avancée	●	●	●							
OPM + Optique-vers-RF + WiFi 5G + LTE 2,6G + Entrée RF 6 G	●	●	●	●	●	●				
WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrée RF 6 GHz	●	●	●	●	●	●				
ATSC				✓		✓		✓		
ISDB-T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DVB-T/T2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Normes DVB-S/S2, DSS et ACM/VCM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme DVB-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme DVB-C2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme QAM annex B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PSIP				✓						
Analyse CC				✓						
Sacoche souple	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valise de transport rigide	✓	✓	✓	✓	✓	✓				